


Projektor árlista 2008. november 13-tól

Rendelési kód	Megnevezés	Nettó Ár	Kép
VSE55	<p>VLP-ES5 projektor Technológia: 3LCD BrightEra™ panel Kontraszt: 300:1 Fényerő: 2000 ANSI lumen Felbontás: SVGA (800x600x3) Izzó élettartam: 3000 óra Tömeg: 3 kg Zajszint: 28 dB Kimenetek: Video In: komponens video S-Video: Y/C mini DIN 4-pin Audio: megosztott mini Jack (video in/Input A) Input B: HDMI Monitor out: HD D-Sub 15 pin (RGB) Méret: 314 x 109 x 269 mm Képarány: 4:3, Zoom: 1,2:1 Garancia: 3 év</p>	98 500	<p>VSE55</p> 
VSEX5	<p>VLP-EX5 projektor Technológia: 3LCD BrightEra™ panel Kontraszt: 900:1 Fényerő: 2000 ANSI lumen Felbontás: XGA (1024x768x3) Izzó élettartam: 3000 óra Tömeg: 3 kg Zajszint: 36 dB Kimenetek: Video In: komponens video S-Video: Y/C mini DIN 4-pin Audio: megosztott mini Jack (video in/Input A) Input B: HDMI Monitor out: HD D-Sub 15 pin (RGB) Méret: 314 x 109 x 269 mm Képarány: 4:3, Zoom: 1,2:1 Garancia: 5 év</p>	124 500	<p>VSEX5</p> 
VSEX50	<p>VLP-EX50 projektor Technológia: 3LCD BrightEra™ panel Kontraszt: 900:1 Fényerő: 2500/2000 ANSI lumen Felbontás: XGA (1024x768x3) Izzó élettartam: 2000 óra (3000 óra) Tömeg: 3 kg Zajszint: 36 dB Kimenetek: Video In: komponens video S-Video: Y/C mini DIN 4-pin Audio: Mini Jack Input B: HDMI Monitor out: HD D-Sub 15 pin (RGB) Méret: 314 x 109 x 269 mm Képarány: 4:3, Zoom: 1,2:1 Garancia: 5 év</p>	141 250	<p>VSEX50</p> 
VSEW5	<p>VLP-EW5 projektor Technológia: 3LCD BrightEra™ panel Kontraszt: 700:1 Fényerő: 2000/1600 ANSI lumen Felbontás: XWGA (1024x768x3) Izzó élettartam: 2000 óra (3000 óra) Tömeg: 3 kg Zajszint: 36 dB Kimenetek: Video In: komponens video S-Video: Y/C mini DIN 4-pin Audio: Mini Jack Input B: HDMI Monitor out: HD D-Sub 15 pin (RGB) Méret: 314 x 109 x 269 mm Képarány: 4:3, Zoom: 1,2:1 Garancia: 5 év</p>	164 750	<p>VSEW5</p> 
VSCX21	<p>VPL-CX21 projektor Technológia: 3LCD képfelbontás: XGA (1024 x 768) fényerő (halk üzemmód) ANSI Lumen: 2100 kontraszt arány: 300:1 zoom / fókusz: motoros/auto trapéztorzítás korrekció: függőleges +/- 15° PC IN: 1db analóg RGB/ video bemenet (15 pin D-sub) PC OUT: nem komponens video: analóg RGB bemenettel közös (15 pin D-sub) S-Video: A/V multilin keresztül, kompozit RCA: A/V multilin keresztül beépített hangszóró: 1 x 1 W zajszint dB (halkított üzemmód): 32 tömeg: 1,9 kg méretek (szélesség x magasság x mélység): 273 x 52 x 210 mm izzó élettartam (normál / halk üzemmód): 2000 (3000) óra lámpa garancia: 90 nap projektor garancia: 3 év hordtáska: tartozék egyéb: PIN-kódos védelem</p>	183 750	<p>VSCX21</p> 

	<p>VPL-CX100 projektor Rendszer: 3 LCD technológia, 1 lencse Fényerő: 2700 ANSI Lumen Kontrasztarány: 350:1 Natív képpont: XGA (1024x768x3) Max. bemenet: SXGA+ (1400x1050) Standard zoom: 1,2 X Trapézkorrekció: vízszintes Zajszint: 37dB Lámpa élettartam: 2500 óra (standard üzemmód) Bemenetek: kompozit video, D sub, 15-pin, S-video, komponens video, Audio Jelszavas védelem: igen Hangszóró: 1 W mono Méret: 37,2 x 9 x 29,8 cm Tömeg: 4,1 kg Szín: fekete-ezüst Tartozékok: távirányító, elem, kábel, hord táska, adapter</p>		188 000	<p>VSCX100</p> 
	<p>VPL-CX120 projektor Rendszer: 3 LCD technológia, 1 lencse Fényerő: 3000 ANSI Lumen Kontrasztarány: 350:1 Natív képpont: XGA (1024x768x3) Max. bemenet: SXGA+ (1400x1050) Standard zoom: 1,2 X Trapézkorrekció: függőleges Zajszint: 37dB Lámpa élettartam: 2500 óra (standard üzemmód) Bemenetek: kompozit video, D sub, 15-pin, S-video, komponens video, Audio Jelszavas védelem: igen Hangszóró: 1 W mono Méret: 37,2 x 9 x 29,8 cm, Tömeg: 4,1 kg Tartozékok: távirányító, elem, kábel, hord táska, adapter</p>		225 500	<p>VSCX120</p> 
	<p>VPL-CX125 projektor Rendszer: 3 LCD technológia, 1 lencse Fényerő: 3000 ANSI Lumen Kontrasztarány: 350:1 Natív képpont: XGA (1024x768x3) Max. bemenet: SXGA+ (1400x1050) Standard zoom: 1,2-szeres Trapézkorrekció: vízszintes Zajszint: 37dB Lámpa élettartam: 2500 óra (standard üzemmód) Bemenetek: Kompozit video, D sub 15-pin, S-video, Komponens video, Audio Jelszavas védelem Hangszóró: 1 W mono Lan/Wireless Méret: 37,2 x 9 x 29,8 cm, tömeg: 4,1kg Tartozékok: távirányító, elem, kábel, hord táska, adapter</p>		253 000	<p>VSCX125</p> 
	<p>VPL-CX150 projektor Technológia: LCD Fényerő: 3500 ANSI lumen Fényerő lámpakímélőben: 2500 ANSI lumen Kontraszt: 350:1 Felbontás: XGA (1024x768) Felbontás max.: SXGA+ (1400x1050) Izzó élettartam: 2000 óra Izzó élettartam lámpakímélő üzemmódban: 2500 óra Izzó garancia: 90 nap vagy 500 üzemóra Tömeg: 4,1 kg Garancia: 3 év, Prime Support! Konferencia-termi Zajszint: 37 dB Méret: 37,2 x 9 x 29,8 cm Képarány: 4:03, Zoom: 1,20:1 Csatlakozók: VGA (D-sub15) x2 be, x1 ki, s-video (miniDIN), kompozit (RCA), audio (minijack) x2 be, x1 ki, RS232C (Dsub9) Egyéb: motoros zoom és fókusz, Low-lamp mode (-20% fényerő és zaj, +25% izzóélettartam), 2 PC bemenet, monitor kimenet, áramszünet védelem, jelszavas védelem</p>		306 000	<p>VSCX150</p> 
	<p>VPL-CX155 projektor Rendszer: 3 LCD technológia, 1 lencse Fényerő: 3600 ANSI Lumen Kontrasztarány: 350:1 Natív képpont: XGA (1024x768x3) Max. bemenet: SXGA+ (1400x1050) Standard zoom: 1,2-szeres Trapézkorrekció: vízszintes Zajszint: 37dB Lámpa élettartam: 2500 óra (standard üzemmód) Bemenetek: kompozit video, D sub 15-pin, S-video, komponens video, Audio Jelszavas védelem, Lan/Wireless Hangszóró: 1 W mono Méret: 37,2 x 9 x 29,8 cm Tömeg: 4,1kg Tartozékok: távirányító, elem, kábel, hord táska, adapter</p>		341 500	<p>VSCX155</p> 

 VSVW200	VPL-VW200 Full HD videoprojektor Periféria típus SXRD projektor - 1080p nagyfelbontású Méretek: 49.6x57.4x17.5 cm Súly 20 kg Fényerősség: 800 ANSI lumen Kép kontraszt hozama 35000:1 Kép mérete 1.02 m - 7.62 m Felbontás 1920 x 1080 Magasság/szélesség kapcsolat Széles képernyő Lámpa típus Fluoreszkáló Xénon 400 wattos lámpa Lencse rendszer kivetítőhöz Beállítás típusa Energiával ellátott Zoom típus Energiával ellátott Zoom tényező 1.8x Videó bemenet Analóg videó formátum SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58 Támogatott videó RGB, S-Video, video kompozit, video komponens Digitális televízió videó formátuma 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p Bemeneti periféria (ák) Típus Távirányító - külső - vezetékek nélküli Kibővítés/ csatlakoztathatóság Interfészek 1 x video kompozit bemenet - RCA 1 x video komponens/RGB bemenet - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x video komponens bemenet - RCA x 3 2 x HDMI - HDMI type A 19 pin 1 x RS-232C sorozat - D-Sub (DB-9) 9 pin 1 x S-Video bemenet - mini-DIN 4 pin Hálózati ellátás Hálózati periféria Energiaellátás - belső Szükséges feszültség CA 120 V (50/60 Hz) Fogyasztás működésben 650 Watt		1 747 200	VSVW200 
---	---	--	-----------	---

LaFonte 5. BT

www.lafonte5.hu
Tel / Fax?: 85/560 343