












Iskolai PC csomag



<p><b>PC</b></p> <p>Multimédia futtatásra alkalmas 10/100 Ethernet képes DVD íróval rendelkezik</p>		<p>Albacomp Activa-Standard Core 2 PC</p>	<p>Intel G chipset Intel LGA775 Core 2 Duo E7500 2.93GHz 2GB 800MHz DDR2 memória 160GB merevlemez DVD író Windows 7 Home Premium, irodai alkalmazás</p>
		<p>Albacomp Activa-Standard Core i3 PC</p>	<p>Intel H chipset Intel LGA1156 Core i3-530 2.93GHz 2GB 1333MHz DDR3 memória 160GB merevlemez DVD író Windows 7 Home Premium, irodai alkalmazás</p>
		<p>HP Pro 3010 MT Business PC</p>	<p>Intel G chipset Intel LGA775 Core 2 Duo E7500 2.93GHz 2GB 1333MHz DDR3 memória 160GB merevlemez DVD író Windows 7 Home Premium, irodai alkalmazás</p>
		<p>Fujitsu ESPRIMO P2550 számítógép</p>	<p>nVidia chipset Intel LGA775 Core 2 Duo E7500 2.93GHz 2GB 800MHz DDR2 memória 160GB merevlemez DVD író Windows 7 Home Premium, irodai alkalmazás</p>

<b>Monitor</b>	minimum 17" LCD TFT kijelzővel rendelkezik		HP COMPAQ LE1711 monitor	17" LCD TFT kijelző 5ms válaszidő képlátószög 160/160° 1280 X 1024 pixel
			LG 17" L1742S-SF monitor	17" LCD TFT kijelző 5ms válaszidő képlátószög 160/160° 1280 X 1024 pixel
			LG 19" WIDE W1934S-BN monitor	19" WIDE LCD TFT kijelző 5ms válaszidő képlátószög 160/160° 1440 X 900 pixel
			Fujitsu DISPLAY A17-3	17" LCD TFT kijelző 5ms válaszidő képlátószög 170/170° 1280 X 1024 pixel
			Samsung 19" WIDE 943NW monitor	19" WIDE LCD TFT kijelző 5ms válaszidő képlátószög 170/160° 1440 X 900 pixel

**Tantermi csomag**

<p><b>Interaktív tábla</b></p>	<p>Érintőképernyős felület, az érzékelő felület a tábla aktív munkaterülete (kézzel vagy speciális tollal irányítható), gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftverrel rendelkezik</p>		<p>Promethean ActivBoard interaktív tábla</p>	<p>Speciális tollal vezérelhető felület. A tábla működését a tábla felületébe integrált érzékelő rendszer biztosítja, amely érzékelő rendszer maga a tábla aktív munkafelülete Teljes egér funkcionalitás a táblaszoftver használata nélkül is Többpontos kalibráció Windows 7 és Linux kompatibilis</p>
<p><b>Notebook</b></p>	<p>Multimédia futtatásra alkalmas 15" kijelzővel rendelkezik WiFi képes DVD íróval rendelkezik</p>		<p>HP Compaq 610</p>	<p>Intel GME965 chipset Intel GMA X3100 integrált VGA Intel Core 2 Duo T6570 2.10GHz processzor 15.6" LED HD kijelző 2GB 800MHz DDR2 memória 160GB merevlemez 8x DVD+/-RW 3db USB 2.0 port 10/100 Mbit/s LAN 802.11 a/b/g/n WLAN Windows 7 Professional</p>
			<p>Lifebook AH550</p>	<p>Intel HM55 chipset Intel GMA X3100 integrált VGA Intel Core i3 330M 2.13GHz processzor 15.6" WXGA TFT kijelző 2GB 1066MHz DDR3 memória 250GB merevlemez 8x DVD+/-RW 4db USB 2.0 port 10/100/1000 Mbit/s LAN 802.11 b/g/n WLAN Windows 7 Home Premium</p>

<p><b>Projektor (közeleli mód)</b></p>	<p>XGA felbontás megfelelő fényerő, LCD vagy DLP technológia lopás elleni védelemet biztosító szerkezettel ellátott, magyar nyelvű menürendszer, beépítő keret</p>		<p>EB-460W szuperközeleli kivetítő</p>	<p>XGA Trapézkorrekció Gyors bekapcsolási, azonnali kikapcsolási lehetőség 2000 ANSI Lumen fényerő Lámpa élettartama 4000 óra Maximálisan 125 cm vetítési távolság Távirányító</p>
<p><b>Alkalmazás szerver csomag</b></p>				
<p><b>Alkalmazás szerver</b></p>	<p>Mentőegységgel ellátott, szünetmentes tápegységgel ellátott, alkalmazások kiszolgálására alkalmas szoftver és hardver</p>		<p>Albacomp Flex Szerver T105</p>	<p>Intel® Xeon® Processor X3430 - 2.40 GHz Quad Core 2GB DDR3 R-8500 ECC memória 2db 250GB SATAII HDD (max 6db) Hardveres RAID kártya (RAID 0,1) DVD RW 2x 10/100/1000 hálózati kártya 500VA-es szünetmentes tápegység</p>
			<p>Albacomp Flex Szerver R205</p>	<p>1db Intel® Xeon® Processor E5504 - 2.00GHz Quad Core (max 2db) 2GB DDR3 R-8500 ECC memória Hardveres RAID (RAID 0,1) DVD RW 2db 250GB 2.5" SATAII HDD (max 8db) 2x 10/100/1000 hálózati kártya 500VA-es szünetmentes tápegység</p>

			<p>Fujitsu Primergy TX100S1</p>	<p>Dual-Core Xeon E3110 3000MHz 1333MHz  2GB DDR2 ECC 800  DVD-RW supermulti 1.6" SATA  2db HD SATA 3Gb/s 250GB 7.2k non hot pl 3.5" (max 4db)  2x 10/100/1000 Ethernet  Harveres raid (RAID 0,1)  500 VA szünetmentes tápegység</p>
			<p>HP Proliant ML110G6</p>	<p>Intel® Xeon® Processor X3430 - 2.40 GHz Quad Core  2GB DDR3 R-8500 ECC memória  Hardveres RAID (RAID 0,1)  2db 250GB 3.5" SATAII HDD (max 8db)  2x 10/100/1000 hálózati kártya  DVDRW  500VA-es szünetmentes tápegység</p>
<p><b>Szerver szoftver</b></p>	<p>Az operációs rendszer tartalmazza a fileszerver és webszerver funkciókat. Tűzfal és tartalomszűrés. A szoftverek kompatibilisek az iskolák meglévő kliens oldali operációs rendszerével.</p>		<p>Microsoft Windows Server 2008R2 Std + ForeFront Threat Management Gateway 2010</p>	<p>A megajánlott szerver szoftver illeszkedik a közoktatási intézmények által használt meglévő szoftverkörnyezethez.  Szerver oldali operációs rendszer - tartalmazza a fileszerver és webszerver funkciókat is  Tűzfal és tartalomszűrő funkciók  Felhasználószámhoz igazított ügyfél hozzáférési licenckek  Jogszerű felhasználást igazoló licencigazolás  Munkaállomás oldali és szerver-oldali telepítő CD-k  Telepítéshez szükséges CD-kulcsok  A frissítések központilag, online elérhetőek  Kompatibilis az iskola meglévő kliens oldali operációs rendszereivel és egyéb alkalmazás szoftvereivel</p>

**Szavazó csomag**

<p><b>Szavazógép szett</b></p>	<p>Min. 30 db-os szett</p>		<p>Promethean Activexpression 32 szavazógép szett</p>	<p>Vezeték nélküli kommunikáció a vevőegység és a szavazó eszközök között Két irányú kommunikáció; alfanumerikus LCD kijelző a készüléken Táblafüggetlen működési mód Gyors osztálynévsor meghatározás és import külső adatbázisból Szabadon bővíthető rendszer</p>
<p><b>Hálózati IP kamera</b></p>			<p>D-Link DCS-3110</p>	<p>1.3 Megapixel Progressive Scan CMOS                      MJPEG &amp; MPEG-4 tömörítés                      802.3af Power-over-Ethernet tápellátás                      RJ45 digitális ki-be menet                      IPv4, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS and PPPoE protokollok támogatása                      Falra szerelhető kivitelű kétirányú hangátvitel                      Pillanatképek készítése                      Mozgásérzékelés                      Webes konfigurációs felület</p>
			<p>Vivotek IP7138</p>	<p>1/3" CMOS 1280x1024 felbontás                      MJPEG &amp; MPEG-4 tömörítés                      802.3af Power-over-Ethernet tápellátás                      RJ45 digitális ki-be menet                      IPv4, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS and PPPoE protokollok támogatása                      Falra szerelhető kivitelű kétirányú hangátvitel                      Pillanatképek készítése                      Mozgásérzékelés                      Webes konfigurációs felület</p>

WIFI csomag

WIFI csomag



CISCO WRV210-EU

IEEE 802.11 b, g, szabványok párhuzamos támogatása,  
54mbps sebesség  
Wi-Fi Certified tanúsítvány  
HTTP, HTTPS alapú távmenedzsment biztosítása, SNMP  
v1,v2 támogatás  
WPA, WPA2, WEP 64/128 bit kódolás támogatása  
WDS támogatás  
WMM támogatás, 802.11e képes (Wi-Fi Certified for  
WMM)  
VLAN, QoS támogatás